


Katowice, dn. 2024-03-11

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa



Starosta Będziński
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Śączewskiego 6
42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50129 (32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA zlokalizowanej w miejscowości BĘDZIN, ul. BP. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO 11. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	30754
2.	57020
3.	57020
4.	30754
5.	57020
6.	30754
7.	15
8.	10
9.	4
10.	159

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°6'57.4" 50°19'11.6"	800/900/1800 /2100/2600	45.2	30754	70	0-12/0-12/0-12/0-12/0-12
2.	19°6'57.4" 50°19'11.4"	3600	45.2	57020	70	0-12
3.	19°6'56.9" 50°19'11.2"	3600	38.5	57020	200	0-12
4.	19°6'57.1" 50°19'11.4"	800/900/1800 /2100/2600	45.2	30754	200	0-12/0-12/-1-11/-1-11/0-12
5.	19°6'56.8" 50°19'11.7"	3600	38.5	57020	330	0-12
6.	19°6'57.1" 50°19'11.6"	800/900/1800 /2100/2600	45.2	30754	330	3-15/3-15/0-12/0-12/1-13
7.	19°6'57.1" 50°19'11.4"	38000	42.7	15	236*	nd.
8.	19°6'57.1" 50°19'11.3"	32000	42.7	10	268*	nd.
9.	19°6'57.1" 50°19'11.6"	38000	42.7	4	268*	nd.
10.	19°6'57.1" 50°19'11.6"	32000	42.7	159	298*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat





NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12348/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 50129 (32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA

Adres: BĘDZIN, BP. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO 11, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-03-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BĘDZIN, BP. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO 11.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50129 (32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Blanik Mateusz
Mozler Marcel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki usługowe, zabudowa wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	70	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	45.2	30754
2	3600	AAU5349 Huawei	1	70	0-12**	45.2	57020
3	3600	AAU5349 Huawei	1	200	0-12**	38.5	57020
4	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	200	0-12**/0-12**/-1-11**/-1-11**/0-12**	45.2	30754
5	3600	AAU5349 Huawei	1	330	0-12**	38.5	57020
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	330	3-15**/3-15**/0-12**/0-12**/1-13**	45.2	30754

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	236	42.7
2.	Huawei RTN 905S XMC-3 Huawei	32	10	A32S03M-3X Andrew	0.3	268	42.7
3.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	268	42.7
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	32	159	VHLP1-32 Andrew	0.3	298	42.7

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-03-06	07:10-08:40	1.8	2.4	72.4	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 63, piętro 12, ul. Śmigielskiego 11	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 12, ul. Śmigielskiego 11	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°6'57.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Śmigielskiego 11	2.0	1.2	1.8	0.06	50°19'11.6" 19°6'59.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego apteki, na parterze, ul. Śmigielskiego 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.9" 19°6'58.0"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.9"
6	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'9.8" 19°6'56.2"
7	GKP w odległości 124m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'7.7" 19°6'55.1"
-	GKP w odległości 271m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'3.0" 19°6'52.6"
9	PKP na az. 154° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'9.8" 19°6'58.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	PKP na az. 170° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.2" 19°6'57.2"
11	PKP na az. 185° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'9.8" 19°6'56.5"
12	PKP na az. 215° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'9.8" 19°6'55.8"
13	PKP na az. 230° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.6" 19°6'55.4"
14	PKP na az. 246° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.6" 19°6'54.7"
15	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.5"
16	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.2" 19°6'54.7"
17	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.9"
18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10, ul. Skalskiego 2	2.0	1.3	1.9	0.07	50°19'8.4" 19°6'56.2"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10, ul. Skalskiego 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'8.4" 19°6'55.4"
20	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'54.0"
21	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.5"
22	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°6'54.4"
23	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.9"
24	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.4" 19°6'54.4"
25	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.0" 19°6'56.9"
26	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'13.1" 19°6'55.8"
27	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.2	1.8	0.06	50°19'14.5" 19°6'54.4"
-	GKP w odległości 237m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'18.5" 19°6'50.8"
29	PKP na az. 284° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.0" 19°6'54.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	PKP na az. 300° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.4" 19°6'55.1"
31	PKP na az. 315° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.7" 19°6'55.1"
32	PKP na az. 345° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.7" 19°6'56.2"
33	PKP na az. 360° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'13.1" 19°6'56.9"
34	PKP na az. 16° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.7" 19°6'57.2"
35	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'58.0"
36	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.4" 19°7'0.1"
37	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.7" 19°7'3.0"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'14.2" 19°7'9.8"
39	PKP na az. 24° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'13.1" 19°6'58.7"
40	PKP na az. 40° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.7" 19°6'59.0"
41	PKP na az. 55° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.4" 19°6'59.8"
42	PKP na az. 70° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'12.0" 19°6'59.8"
43	PKP na az. 85° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.6" 19°7'0.5"
44	PKP na az. 100° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'11.3" 19°6'59.8"
45	PKP na az. 116° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'10.6" 19°6'59.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 63, piętro 12, ul. Śmigielskiego 11	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 12, ul. Śmigielskiego 11	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°6'57.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Śmigielskiego 11	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'11.6" 19°6'59.0"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego apteki, na parterze, ul. Śmigielskiego 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.9" 19°6'58.0"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.9"
6	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'9.8" 19°6'56.2"
7	GKP w odległości 124m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'7.7" 19°6'55.1"
-	GKP w odległości 271m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'3.0" 19°6'52.6"
9	PKP na az. 154° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'9.8" 19°6'58.0"
10	PKP na az. 170° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.2" 19°6'57.2"
11	PKP na az. 185° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'9.8" 19°6'56.5"
12	PKP na az. 215° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'9.8" 19°6'55.8"
13	PKP na az. 230° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.6" 19°6'55.4"
14	PKP na az. 246° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.6" 19°6'54.7"
15	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.5"
16	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.2" 19°6'54.7"
17	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'56.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10, ul. Skalskiego 2	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'8.4" 19°6'56.2"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10, ul. Skalskiego 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'8.4" 19°6'55.4"
20	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'54.0"
21	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.5"
22	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°6'54.4"
23	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°6'56.9"
24	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 298°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.4" 19°6'54.4"
25	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.0" 19°6'56.9"
26	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'13.1" 19°6'55.8"
27	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'14.5" 19°6'54.4"
-	GKP w odległości 237m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'18.5" 19°6'50.8"
29	PKP na az. 284° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.0" 19°6'54.4"
30	PKP na az. 300° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.4" 19°6'55.1"
31	PKP na az. 315° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.7" 19°6'55.1"
32	PKP na az. 345° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.7" 19°6'56.2"
33	PKP na az. 360° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'13.1" 19°6'56.9"
34	PKP na az. 16° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.7" 19°6'57.2"
35	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'58.0"
36	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.4" 19°7'0.1"
37	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.7" 19°7'3.0"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'14.2" 19°7'9.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

39	PKP na az. 24° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'13.1" 19°6'58.7"
40	PKP na az. 40° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.7" 19°6'59.0"
41	PKP na az. 55° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.4" 19°6'59.8"
42	PKP na az. 70° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'12.0" 19°6'59.8"
43	PKP na az. 85° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.6" 19°7'0.5"
44	PKP na az. 100° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'11.3" 19°6'59.8"
45	PKP na az. 116° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°19'10.6" 19°6'59.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.7% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 53 pod adresem ul. Skalskiego 2, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W mieszkaniach nr 52, 49, 48, 47, 43 pod adresem ul. Skalskiego 2, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50129 (32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
(32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_BEDZIN_9MAJA (32129N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (32129N!) KKA_BEDZIN_9MAJA Dokumentacja fotograficzna
----------------	--