

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-11-21

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla BED2008B z dnia 2024-07-03

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla BED2008B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

42-595 Siemonia, dz. nr 476, gm. Bobrowniki, pow. będziński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	41,8	PEM	2958 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	41,8	PEM	9662 W	0°	0-10°	2600 MHz

3	12_GLNT	41,8	PEM	1585 W	0°	0-10°	900 MHz
4	12_GLNT	41,8	PEM	7798 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	12_GLNT	41,8	PEM	8300 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	41,8	PEM	2958 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	41,8	PEM	9662 W	120°	0-10°	2600 MHz
8	22_GLNT	41,8	PEM	1585 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_GLNT	41,8	PEM	7798 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_GLNT	41,8	PEM	8300 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	41,8	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	41,8	PEM	9662 W	240°	0-10°	2600 MHz
13	32_GLNT	41,8	PEM	1585 W	240°	0-10°	900 MHz
14	32_GLNT	41,8	PEM	7798 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	32_GLNT	41,8	PEM	8300 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	39,2	PEM	1072 W	26°		23 GHz
17	RL2	39,2	PEM	5129 W	71°		80 GHz
18	RL3	39	PEM	1072 W	252°		23 GHz
19	RL4	39,2	PEM	8913 W	252°		80 GHz
20	RL5	38	PEM	5129 W	347°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	41,8	PEM	2958 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	41,8	PEM	9662 W	0°	0-10°	2600 MHz
3	12_GLNT	41,8	PEM	1585 W	0°	0-10°	900 MHz
4	12_GLNT	41,8	PEM	7798 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	12_GLNT	41,8	PEM	8300 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	41,8	PEM	2958 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	41,8	PEM	9662 W	120°	0-10°	2600 MHz
8	22_GLNT	41,8	PEM	1585 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_GLNT	41,8	PEM	7798 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_GLNT	41,8	PEM	8300 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	41,8	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	41,8	PEM	9662 W	240°	0-10°	2600 MHz
13	32_GLNT	41,8	PEM	1585 W	240°	0-10°	900 MHz
14	32_GLNT	41,8	PEM	7798 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	32_GLNT	41,8	PEM	8300 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	39,2	PEM	1072 W	26°		23 GHz
17	RL2	39,2	PEM	5129 W	71°		80 GHz
18	RL3	39	PEM	1072 W	252°		23 GHz
19	RL4	39,2	PEM	7079 W	252°		80 GHz
20	RL5	39	PEM	8822 W	346°		80 GHz, 23 GHz
21	RL6	38	PEM	5129 W	347°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr NR PP-PS/24-11-13 z dnia 2024-11-15, Nr akredytacji PCA – AB 286.



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetyczne-
go (pole elektryczne, pole magne-
tyczne, gęstość mocy) w środowisku
i w środowisku pracy w zakresie
częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku
pracy,
- pomiary hałasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbioro-
wego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm
człowieka,
 - działających na organizm czło-
wieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo pełną analizę skuteczności
osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowe-
go,
- testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnosticskiej
w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obra-
zów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatu-
ry rentgenodiagnosticskiej,
- pomiary dozymetryczne osłon
stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki
wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnosticsce,
- projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania
testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierno-
ści oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji
Systemu Jakości w pracowniach
RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/24-11-13

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
BED2008B

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **śląskie**,
- miejscowość: **Siemonia**,
- działka nr: **476**.

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 07.11.2024r.
- ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.
- WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 13.11.2024r., $09^{40} \div 10^{40}$.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zajac



Dokument
podpisany
przez Artur
Zajac
Data:
2024.11.15
11:53:19 CET



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					Całodobowa 24h				
Warunki pracy					Znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola					stacjonarne				
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środku elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [MHz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	41,8	800	0 - 10	12620	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	41,8	900	0 - 10	17683	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				800	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	120	41,8	2600	0 - 10	12620	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	120	41,8	1800	0 - 10	17683	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				800	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	240	41,8	900	0 - 10	12620	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	240	41,8	2100	0 - 10	17683	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
	DBS3xxx/5xxx				800	0 - 10		19°03'19.10"E	50°24'54.20"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 2. Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					24				
Rodzaj wytwarzanego pola					stacjonarne				
Linia radiowa					Antena				
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	25	0.3-23(VHLPX1-23)	0,3	26	39,2	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6	71	39,2	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
3	OPTIX RTN/HUAWEI	23	25	0.3-23(VHLP1-23)	0,3	252	39	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
4	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(VHLP2-80)	0,6	252	39,2	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	0.6-80/23(A23S80S06)	0,6	346	39	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6	347	38	19°03'19.10"E	50°24'54.20"N

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na wieży. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje się na terenie ogrodzonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny leśne i nieużytki.

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono obecności obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. -Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 3. Warunki środowiskowe.

data		godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne			
13.11.2024r.	09:40	początkowy	temperatura:.	0,5°C	wilgotność:.	73 %	opady: bez opadów
	10:40	końcowy	temperatura:.	0,5°C	wilgotność:.	73 %	opady: bez opadów

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonano oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	C-0460
2.	sondy pomiarowe	
	typ	EF-6091
	numer fabryczny	01009
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
3.	zakres częstotliwości zestawu pomiarowego	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcuje	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/184/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	22 maja 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	22 maja 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
6.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/004/19
5.3.	data wydania świadectwa	28 stycznia 2019 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WME	wartość wskaźnikowa WMH	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewności pomiarowa: 30,0%								
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m.								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:								
1	-	N 50°24'54,2" E 19°3'19"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
2	-	N 50°24'54,8" E 19°3'19,2"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
3	-	N 50°24'55,6" E 19°3'17"	2,9	0,008	2,0	0,07	0,08	zgodny
4	-	N 50°24'58,8" E 19°3'14,4"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
5	-	N 50°24'59,6" E 19°3'16,9"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
6	-	N 50°25'0" E 19°3'18,3"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
7	-	N 50°25'3,6" E 19°3'17,7"	1,8	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	N 50°24'55,6" E 19°3'20,1"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
9	-	N 50°24'55,3" E 19°3'24,1"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
10	-	N 50°24'53,8" E 19°3'20,1"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
11	-	N 50°24'53,2" E 19°3'15,7"	1,8	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
12	-	N 50°24'52" E 19°3'18,3"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
13	-	N 50°24'50,8" E 19°3'17,2"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
14	-	N 50°24'51,9" E 19°3'11,6"	2,2	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
15	-	N 50°24'50,2" E 19°3'6,2"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
16	-	N 50°24'52,6" E 19°3'11,1"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
17	-	N 50°24'52,4" E 19°3'23,5"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
18	-	N 50°24'49,2" E 19°3'31,7"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
19	-	N 50°24'56,1" E 19°3'27,9"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
20	-	N 50°24'58,2" E 19°3'22,2"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
21	-	N 50°24'48,3" E 19°3'0,2"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
22	-	N 50°24'47" E 19°3'37,3"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny

* - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

*** - wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się do trzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).
Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

- 6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:
- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
 - każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:


1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Azymuty anten P4

Nr anteny	Azymuty [°]
A1	0
A2	800
A3	2600
A4	120
A5	240
A6	0
M1	120
M2	240
M3	28
M4	71
M5	252
M6	346
M7	347

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.
Załącznik nr 2:
Mapa źródłowa: Geoportal.

-punkt (pion)
-pomiarowy.