

WSiL. 6227.41.2025



Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-05-29

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
o której mowa w zgłoszeniu CEL7107A z dnia 2024-11-20

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji CEL7107A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

41-253 Czeladź, Małobądzka 75, dz. nr 126/7, obr. 0001 CZELADŹ, gm. Czeladź, pow. będziński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	12	PEM	114 W	80°	2-12°	800 MHz
2	11_GHLNTV	12	PEM	119 W	80°	2-12°	900 MHz

3	11_GHLNTV	12	PEM	372 W	80°	2-12°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	12	PEM	446 W	80°	2-12°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	12	PEM	546 W	80°	2-12°	2600 MHz
6	21_GHLNTV	12	PEM	114 W	200°	2-12°	800 MHz
7	21_GHLNTV	12	PEM	119 W	200°	2-12°	900 MHz
8	21_GHLNTV	12	PEM	372 W	200°	2-12°	1800 MHz
9	21_GHLNTV	12	PEM	446 W	200°	2-12°	2100 MHz
10	21_GHLNTV	12	PEM	546 W	200°	2-12°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	12	PEM	114 W	320°	2-12°	800 MHz
12	31_GHLNTV	12	PEM	119 W	320°	2-12°	900 MHz
13	31_GHLNTV	12	PEM	372 W	320°	2-12°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	12	PEM	446 W	320°	2-12°	2100 MHz
15	31_GHLNTV	12	PEM	546 W	320°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	13,4	PEM	1413 W	302°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGHKLNTV	12	PEM	1140 W	80°	2-12°	800 MHz
2	11_DGHKLNTV	12	PEM	2377 W	80°	2-12°	900 MHz
3	11_DGHKLNTV	12	PEM	8338 W	80°	2-12°	1800 MHz
4	11_DGHKLNTV	12	PEM	8914 W	80°	2-12°	2100 MHz
5	11_DGHKLNTV	12	PEM	10890 W	80°	2-12°	2600 MHz
6	21_DGHKLNTV	12	PEM	1140 W	200°	2-12°	800 MHz
7	21_DGHKLNTV	12	PEM	2377 W	200°	2-12°	900 MHz
8	21_DGHKLNTV	12	PEM	8338 W	200°	2-12°	1800 MHz
9	21_DGHKLNTV	12	PEM	8914 W	200°	2-12°	2100 MHz
10	21_DGHKLNTV	12	PEM	10890 W	200°	2-12°	2600 MHz
11	31_DGHKLNTV	12	PEM	1140 W	320°	2-12°	800 MHz
12	31_DGHKLNTV	12	PEM	2377 W	320°	2-12°	900 MHz
13	31_DGHKLNTV	12	PEM	8338 W	320°	2-12°	1800 MHz
14	31_DGHKLNTV	12	PEM	8914 W	320°	2-12°	2100 MHz
15	31_DGHKLNTV	12	PEM	10890 W	320°	2-12°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr PP-PS/25-05-2 z dnia 2025-05-09, Nr akredytacji PCA – AB 286.



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/25-05-2

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
CEL7107A

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:


- województwo: **śląskie,**
- miejscowość: **Czeladź,**
- ulica: **Małobądzka 75,**
- działka nr: **126/7,**

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 07.05.2025r.
- ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.
- WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 09.05.2025r., 09⁴⁰ ÷ 10⁵⁰.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zając



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środku elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [MHz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	CommScope RRZZVV-65B-R6NV3	80	12	800	2 - 12	31659	19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
2	DBS3xxx/5xxx	CommScope RRZZVV-65B-R6NV3	200	12	800	2 - 12	31659	19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
3	DBS3xxx/5xxx	CommScope RRZZVV-65B-R6NV3	320	12	800	2 - 12	31659	19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°05'49.33"E	50°18'51.33"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe zamontowano na dachu budynku mieszkalnego. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne.

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono obecności obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. -Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne			
			temperatura.:	wilgotność:	opady:	
09.05.2025r.	09:40	początkowy	12,0°C	54,0 %	bez opadów	
	10:50	końcowy	12,0°C	54,0 %	bez opadów	

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	C-0460
2.	sondy pomiarowe	
	typ	EF-6091
	numer fabryczny	01009
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwości zestawu pomiarowego	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
3.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/184/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	22 maja 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	22 maja 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
6.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/004/19
5.3.	data wydania świadectwa	28 stycznia 2019 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

- 4.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).
- 4.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WME	wartość wskaźnikowa WMH	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewność pomiarowa: 30,0%								
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m.								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:								
1	-	50°18'51,6"N 19°05'51,8"E	7,0	0,019	2,0	0,18	0,18	zgodny
2	-	N 50°18'50,3" E 19°5'49,5"	3,1	0,008	2,0	0,08	0,08	zgodny
3	-	N 50°18'50,9" E 19°5'44,9"	6,2	0,017	2,0	0,16	0,16	zgodny
4	-	N 50°18'52,1" E 19°5'44,9"	4,8	0,013	2,0	0,12	0,12	zgodny
5	-	N 50°18'53,9" E 19°5'46"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
6	-	N 50°18'55,7" E 19°5'47,2"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
7	-	N 50°18'54,2" E 19°5'49,1"	5,2	0,014	2,0	0,13	0,13	zgodny
8	-	N 50°18'54,2" E 19°5'53"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
9	-	N 50°18'54,3" E 19°5'55,1"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
10	-	N 50°18'51,5" E 19°5'55,4"	3,6	0,010	2,0	0,09	0,10	zgodny
11	-	N 50°18'54,4" E 19°5'45,6"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
12	-	N 50°18'52,2" E 19°5'47,1"	4,8	0,013	2,0	0,12	0,12	zgodny
13	-	N 50°18'47,8" E 19°5'43,3"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
14	-	N 50°18'48,6" E 19°5'48"	3,3	0,009	2,0	0,08	0,09	zgodny
15	-	N 50°18'48,9" E 19°5'50,6"	2,5	0,007	2,0	0,06	0,07	zgodny
16	-	N 50°18'49,1" E 19°5'53,5"	2,3	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
17	-	N 50°18'49,3" E 19°5'56,2"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
18	-	N 50°18'47,5" E 19°5'47,1"	3,4	0,009	2,0	0,09	0,09	zgodny
19	-	N 50°18'51,4" E 19°5'53,2"	3,6	0,010	2,0	0,09	0,10	zgodny
ul. Małobądzka 75								
20	balkon		4,8	0,013	2,0	0,12	0,12	zgodny
ul. Małobądzka 73								
21	balkon		2,3	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
22	pokój – okno otwarte		4,8	0,013	2,0	0,12	0,12	zgodny
23	pokój – okno zamknięte		< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny

* - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

*** - wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się do-
trzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaź-
nikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają
ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o
rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie
pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez
Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych
wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary
kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy
instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest insta-
lacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występo-
waniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości
ści, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:


1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Azymuty anten	
Nr	azymut [°]
A1	80
A2	200
A3	320

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej).
 Zd. nr 2:
 Mapa źródłowa: Geoportal

○ punkt pionu
 ○ pomiarowy

