

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Katowice, dn. 2025-09-10

[REDACTED]
dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Będziński
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Śączewskiego 6
42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 56587 (34301N!) KKA_BOBROWNIK_WIEZA zlokalizowanej w miejscowości DOBIESZOWICE, ul. 27 STYCZNIA DZ.2219. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	19446
2.	14631
3.	76763
4.	19446
5.	14631
6.	76763
7.	19446
8.	14631
9.	76763
10.	1123

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°59'40.8" 50°23'46.7"	800/900/1800/ 2100	28.5	19446	80	0-10/0-10/ 0-10/0-10
2.	18°59'40.8" 50°23'46.7"	800/900/2600	28.5	14631	80	0-10/0-10/ 0-10
3.	18°59'40.8" 50°23'46.7"	3600	28.5	76763	80	-2-13
4.	18°59'40.6" 50°23'46.7"	800/900/1800/ 2100	28.5	19446	200	0-10/0-10/ 0-10/0-10
5.	18°59'40.7" 50°23'46.7"	800/900/2600	28.5	14631	200	0-10/0-10/ 0-10
6.	18°59'40.7" 50°23'46.7"	3600	28.5	76763	200	-2-13
7.	18°59'40.7" 50°23'46.8"	800/900/1800/ 2100	28.5	19446	330	0-10/0-10/ 0-10/0-10
8.	18°59'40.6" 50°23'46.8"	800/900/2600	28.5	14631	330	0-10/0-10/ 0-10
9.	18°59'40.6" 50°23'46.8"	3600	28.5	76763	330	-2-13
10.	18°59'40.6" 50°23'46.8"	80000	26	1123	276*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

- Pełnomocnictwo
- Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
- Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

- a/a
- adresat





NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6797/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 56587 (34301N!) KKA_BOBROWNIK_WIEZA

Adres: DOBIESZOWICE, 27 STYCZNIA DZ.2219, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-09-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości DOBIESZOWICE, 27 STYCZNIA DZ.2219.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 56587 (34301N!) KKA_BOBROWNIK_WIEZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, pojedyncze zabudowania.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	80	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	28.5	19446
2	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	80	0-10**/0-10**/0-10**	28.5	14631
3	3600	AAU5339W Huawei	1	80	-2-13**	28.5	76763
4	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	200	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	28.5	19446
5	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	200	0-10**/0-10**/0-10**	28.5	14631
6	3600	AAU5339W Huawei	1	200	-2-13**	28.5	76763
7	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	330	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	28.5	19446
8	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	330	0-10**/0-10**/0-10**	28.5	14631
9	3600	AAU5339W Huawei	1	330	-2-13**	28.5	76763

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1123	A80S06 Huawei	0.6	276	26

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-09-04	14:35-15:55	25.3	25.5	42.2	43.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-10	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030449

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/387/24 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	50°23'47.0" 18°59'40.2"
2	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°23'48.8" 18°59'38.8"
3	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'50.6" 18°59'37.3"
4	GKP w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'47.0" 18°59'43.1"
5	GKP w odległości poziomej 97m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	50°23'47.4" 18°59'45.6"
-	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.8	0.1	50°23'47.4" 18°59'47.4"
7	GKP w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	50°23'45.6" 18°59'39.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°23'43.8" 18°59'39.1"
9	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°23'42.7" 18°59'38.4"
10	GKP w odległości poziomej 70m od anteny radioliniowej az. 276°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'47.0" 18°59'37.0"
11	PKP na az. 315° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°23'48.1" 18°59'38.4"
12	PKP na az. 300° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'47.8" 18°59'37.7"
13	PKP na az. 284° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'47.0" 18°59'38.0"
14	PKP na az. 246° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'45.6" 18°59'37.3"
15	PKP na az. 230° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'45.2" 18°59'38.4"
16	PKP na az. 215° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°23'44.9" 18°59'38.8"
17	PKP na az. 185° w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'44.2" 18°59'40.2"
18	PKP na az. 170° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'44.5" 18°59'41.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 154° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'45.2" 18°59'42.0"
20	PKP na az. 126° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'46.0" 18°59'42.4"
21	PKP na az. 110° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'46.0" 18°59'43.4"
22	PKP na az. 95° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'46.7" 18°59'43.1"
23	PKP na az. 65° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'47.8" 18°59'43.8"
24	PKP na az. 50° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'48.1" 18°59'43.1"
25	PKP na az. 34° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°23'48.1" 18°59'42.4"
26	PKP na az. 16° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'48.5" 18°59'41.3"
27	PKP na az. 360° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	50°23'48.1" 18°59'40.6"
28	PKP na az. 345° w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°23'49.2" 18°59'39.5"
29	PKP na az. 335° w odległości poziomej 116m od anteny sektorowej az. 330°, narożnik budynku	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°23'50.3" 18°59'38.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 165m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°23'51.4" 18°59'36.6"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°23'41.6" 18°59'37.7"
-	GKP w odległości poziomej 165m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	50°23'47.8" 18°59'48.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _h ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	50°23'47.0" 18°59'40.2"
2	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°23'48.8" 18°59'38.8"
3	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'50.6" 18°59'37.3"
4	GKP w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'47.0" 18°59'43.1"
5	GKP w odległości poziomej 97m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	50°23'47.4" 18°59'45.6"
6	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	50°23'47.4" 18°59'47.4"
7	GKP w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°23'45.6" 18°59'39.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°23'43.8" 18°59'39.1"
9	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°23'42.7" 18°59'38.4"
10	GKP w odległości poziomej 70m od anteny radioliniowej az. 276°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'47.0" 18°59'37.0"
11	PKP na az. 315° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°23'48.1" 18°59'38.4"
12	PKP na az. 300° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'47.8" 18°59'37.7"
13	PKP na az. 284° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'47.0" 18°59'38.0"
14	PKP na az. 246° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'45.6" 18°59'37.3"
15	PKP na az. 230° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'45.2" 18°59'38.4"
16	PKP na az. 215° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°23'44.9" 18°59'38.8"
17	PKP na az. 185° w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'44.2" 18°59'40.2"
18	PKP na az. 170° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'44.5" 18°59'41.3"
19	PKP na az. 154° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'45.2" 18°59'42.0"
20	PKP na az. 126° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'46.0" 18°59'42.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 110° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'46.0" 18°59'43.4"
22	PKP na az. 95° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'46.7" 18°59'43.1"
23	PKP na az. 65° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'47.8" 18°59'43.8"
24	PKP na az. 50° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'48.1" 18°59'43.1"
25	PKP na az. 34° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°23'48.1" 18°59'42.4"
26	PKP na az. 16° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'48.5" 18°59'41.3"
27	PKP na az. 360° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°23'48.1" 18°59'40.6"
28	PKP na az. 345° w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'49.2" 18°59'39.5"
29	PKP na az. 335° w odległości poziomej 116m od anteny sektorowej az. 330°, narożnik budynku	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°23'50.3" 18°59'38.0"
-	GKP w odległości poziomej 165m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°23'51.4" 18°59'36.6"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°23'41.6" 18°59'37.7"
-	GKP w odległości poziomej 165m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°23'47.8" 18°59'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem 27 Stycznia 15, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmuje próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru – dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-09: 31% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-10: 30.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane. Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Karolina
Blanik

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Blanik
Data: 2025.09.08 10:41:35
+02'00'

Koniec sprawozdania




Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska


Date / Data: 2025-
09-09 13:24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
56587 (34301N!) KKA_BOBROWNIK_WIEZA
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_BOBROWNIK_WIEZA (34301N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
56587 (34301N!) KKA_BOBROWNIK_WIEZA
Dokumentacja fotograficzna

